

Technische Daten

Tandemdreirad Strada

Rahmen: handgefertigt in Deutschland. Material: Präzisionsstahlrohr und 25crmo4 WIG-geschweißt und gelötet. **Oberflächenbehandlung:** Pulverbeschichtung mit Zinkgrundierung, Hohlraumkonservierung
Farbe: Rot, Sonderfarben möglich

Bremsen:

Vorderrad: gekoppelte hydraulische Scheibenbremsen Magura BIG, Scheibendurchmesser 180mm
Hinterrad: Hydraulische Scheibenbremse Magura MT4 (ab Mj. 2019)

Schaltung: 10-Gang Kettenschaltung Shimano Deore, Kettenradgarnitur 42 Zähne, Kassette 11-36 Zähne.

Optional kürzerer Berggang, 11-42-Zähne, darauf abgestimmtes Schaltwerk, Kette.

Optional Rohloff Speedhub 14-Gang Nabenschaltung (nicht in Verbindung mit Pedelec-Antrieb).

Lenkung: Achsschenkellenkung mit Betätigung über Spurstangen.

Steuerlager: Achsschenkellenkung mit Oversized-Ahead-Steuerlagern

Laufräder:

Vorderräder: 20 Zoll , extra stabile Aluminiumhohlkammerfelgen, Sapim Niro-Speichen DD 2,0-1,8-2,0

Hinterrad: 20 Zoll, extra stabile Aluminiumhohlkammerfelge, Sapim Niro-Speichen

Bereifung:

Vorderräder: Big Ben Plus, Marathon oder Marathon Plus

Hinterrad: Schwalbe Ben Plus oder Marathon Plus 47-406 (besten Pannenschutz)

Lenker, Vorbau, Sattelstütze:

Ergotec Sicherheitslevel min. 5 (von 6), Vorbau Ergotec Swell Eco, Sicherheitslevel 6, Sattelstütze

Ergotec Hook Evolution, Sicherheitslevel 6

Optional Parallelogramm-Federsattelstütze.

Sitz vorne:

Sitzlänge und Neigung verstellbar, Sitzhöhe ca. 430mm Rohrrahmen mit Gurtbespannung, gute Luftzirkulation. Optional Hase Komfort-Sitzbespannung, auf Wunsch auch höher/breiter möglich.

Tandemantrieb: Freilauf hinten, als Zubehör auch blockierbar, verschiedene Kurbellängen erhältlich (115, 140, 155, 165mm)

Ausstattung: Schutzbleche, Edelstahl-Halterung vorne, Gepäckträger Racktime, **Beleuchtung** gemäß StVZO, Diodenrücklicht mit Standlichtfunktion, Dynamo Basta Quattro, Koaxialverkabelung, Frontscheinwerfer 30 Lux mit Standlichtfunktion

Optional: Scheinwerfer SON Edelix, Nabendynamo SON XL mit Doppelscheinwerfern

Gewicht: ca. 36 kg (mit Sonderausstattungen abweichend)

Zuladung: vorderer Fahrer max. 100 kg, hinterer Fahrer max. 100 kg, Zulässiges Gesamtgewicht max. 240 kg, Sonderlösungen auf Anfrage,

Maße: lxbxh (ca.) 220-260x99x110 cm, ohne Tretlagerausleger l=203 cm

Technische Daten

Tandemdreirad Strada All Terrain

Rahmen: handgefertigt in Deutschland. Material: Präzisionsstahlrohr und 25crmo4 WIG-geschweißt und gelötet. **Oberflächenbehandlung:** Pulverbeschichtung mit Zinkgrundierung, Hohlraumkonservierung
Farbe: Rot, Sonderfarben möglich

Bremsen:

Vorderrad: gekoppelte hydraulische Scheibenbremsen Magura BIG, Scheibendurchmesser 180mm
Hinterrad: Hydraulische Scheibenbremse Magura MT5, Vier-Kolben-System

Schaltung: 30-Gang Kettenschaltung Shimano Deore LX, Dreifach-Kettenblatt, Kassette 11-36 Zähne.
Optional erhältlich: Rohloff Speedhub 14-Gang Nabenschaltung (nicht Pedelec)

Lenkung: Achsschenkelenkung mit Betätigung über Spurstangen.
Steuerlager: Achsschenkelenkung mit Oversized- Ahead-Steuerlagern

Laufräder:

Vorderräder: 20 Zoll , extra stabile Aluminiumhohlkammerfelgen, Sapim Niro-Speichen DD 2,0-1,8-2,0
Hinterrad: 26 Zoll, extra stabile Aluminiumhohlkammerfelge, Sapim Niro-Speichen

Bereifung:

Vorderräder: wahlweise Schwalbe Marathon, Big Ben Plus oder Marathon Plus
Hinterrad: Schwalbe Marathon Tour Plus 50-406 (bester Pannenschutz)

Lenker, Vorbau, Sattelstütze:

Ergotec Sicherheitslevel min.5 (von 6), Vorbau Ergotec Swell Eco, Sicherheitslevel 6, Sattelstütze Ergotec Hook Evolution, Sicherheitslevel 6

Sitz vorne:

Sitzlänge und Neigung verstellbar, Sitzhöhe ca. 430mmRohrrahmen mit Gurtbespannung, gute Luftzirkulation. Optional Hase Komfort-Sitzbespannung, auf Wunsch auch höher/breiter möglich.

Tandemantrieb: Freilauf hinten, als Zubehör auch blockierbar, verschiedene Kurbellängen erhältlich (115, 140, 155, 165mm)

Ausstattung: Schutzbleche, Edelstahl-Halterung vorne, Gepäckträger Racktime,

Beleuchtung: Busch und Müller Akku-Lichtanlage, Frontscheinwerfer Ixon Core, 50 Lux, Rücklicht Ixxi, (für USB-Ladegerät, Lieferung ohne Ladegerät), Rahmenhalterung für Frontscheinwerfer

Optional: Nabendynamo SON XL mit Doppelscheinwerfern

Gewicht: ca. 36 kg (mit Sonderausstattungen abweichend)

Zuladung: vorderer Fahrer max. 120 kg, hinterer Fahrer max. 120 kg, Zulässiges Gesamtgewicht max. 260 kg, Sonderlösungen auf Anfrage,

Maße: lxbxh (ca.) 230-270x99x110 cm, ohne Tretlagerausleger l=209 cm